

涂料添加剂

MONORAL 10P-X

(聚乙烯分散体, 提供涂料表面光滑哑面)

一、概述

MONORAL 10P-X 是一种将低分子量聚乙烯分散于二甲苯中的分散体, MONORAL 10P-X 能在面漆中提供光滑哑面和防划痕、防结块与增滑性能等。

二、组分

聚乙烯蜡/二甲苯

三、典型特性

外观:	奶白色分散体
蜡含量%:	10±0.5
溶剂%:	90±0.5
颗粒大小(50%):	3um
颗粒大小(90%):	6um
光泽(60度):	25

四、应用领域

- UV 漆
- 塑胶漆
- 清漆
- 聚氨酯漆
- 凹版油墨

五、优点

- 优秀的防划痕性能
- 优秀的防结块性能
- 优秀的增滑性能
- 较佳的消光性
- 添加量小

六、注意事项

1. 储存在0℃-35℃。储存在阴凉干燥处，远离太阳光和热源，在冬天会有暂时触变现象。
2. 使用之前搅拌均匀。
3. 使用前要过滤。因为容器中有空气，产品会黏附在容器壁结块，故在使用前必须用80-100目的滤网过滤。
4. 开封后尽快使用完。开封后随着溶剂的挥发会产生小数量的小结块，这些小结块是不能再分散开的。
5. 避免加热和冷却。假如加热或冷却会使分散体性状改变和粘度增加，另外也要避免在高速研磨中过热。
6. 注意和溶剂的相容性。由于该产品是以二甲苯为主，故当配方体系中醇类和酮类含量过高时也会引起小结块。
7. MONORAL 10P-X 和含有 MONORAL 10P-X 的油漆都不能被阳光直接照射。
8. 使用时保持通风和有安全措施，避免吸入二甲苯。

七、储存

1. 储存在低温干燥的环境。
2. 使用后注意密封。
3. 避免阳光直射，远离热源。

八、包装

15Kg 马口铁桶，170Kg 钢桶

九、产地

韩国